



Hydrocoat

Boletín Técnico 1840 - 08/19

Ablativo de copolímero e hidropolímero

- El Antifouling a base de agua más vendido del mundo
- Ofrece una protección antifouling excepcional
- Fácil de aplicar y seguro de usar
- El acabado ablativo reduce la acumulación de capas y la necesidad de lijado
- Limpieza simple con agua y jabón



1240 Azul (Quart y Gallon)



1340 Verde (Quart y Gallon)



1640 Rojo (Quart y Gallon)



1840 Black (Quart and Gallon)

Nota:
Pueden producirse diferencias de color entre las fichas de color real y de color



Técnicas Información



Acabado: Plano

Sólidos por peso: 73%

Cobertura: 490 ft²/gal.

VOC: 150 gramos/litro (1,25 libras/galón)

Biocida: Óxido cuproso ... 40.43%

Punto de inflamación: > 200 oF

Método de aplicación: Cepillo, rodillo, pulverización sin aire o convencional

Espesor máximo del rodillo: 3/16"

Número de abrigo: 1 mínimo por temporada con capa adicional en la línea de flotación

Espesor de la película húmeda: 3.75 mil

Espesor de la película seca: 1.5 mil

Temperatura de aplicación: 50o F. Mín. / 90oF. Máx.

Más delgado: 140 Líquido de cepillado a base de agua o agua dulce limpia

Tiempo de secado*: (horas)

Para tocar para retocar para iniciar

90oF	¼	1-1/2	6
70oF	½	3	10
50oF	1	6	16

* Los tiempos anteriores son mínimos - no hay tiempo máximo de secado antes del lanzamiento.

Hydrocoat es el antifouling ablativo a base de agua más avanzado disponible. Ofrece una protección excepcional de varias temporadas contra todo tipo de suciedad. La innovadora tecnología de Hydrocoat sobre los disolventes agresivos que se encuentran en la mayoría pinturas inferiores con agua, lo que en una resulta aplicación y limpieza más sencillas, sin olor disolvente. La superficie ablativa de Hydrocoat se desgasta con el uso, exponiendo bocas frescos mientras elimina la acumulación de pintura y la necesidad de lijado. La fórmula de bajo olor es amigable con el medio ambiente, que supera incluso las regulaciones más estrictas de contaminación del aire. El Hydrocoat resiste el remolque frecuente, la playa y el lanzamiento. Su fórmula única permite un tiempo seco limitado para lanzar, por lo que puede pintar en otoño o invierno.

www.pettitpaint.com - (800) 221-4466

